

25% SALE

* Rotor 불포함



LABOGENE

LABOGENE 원심분리기 베스트 셀러 할·인·행·사

행사 기간 : 2023년 10월 31일까지

경제적인 다목적
원심분리기

1248



다목적
냉장 원심분리기

1248R



효율적인
공간 활용이 가능한
다목적 냉장 원심분리기

1736R



범용적인 대용량 다목적 냉장 원심분리기



2236R



BMS

베스트셀러 원심분리기 선택 가이드

	다목적 원심분리기 1248	다목적 냉장 원심분리기 1248R	범용 고속 냉장 원심분리기 1736R	대형 고속 냉장 원심분리기 2236R
Max. RPM / RCF for Fixed Angle	12,000 rpm / 16,582 xg	12,000 rpm / 16,582 xg	17,000 rpm / 32,310 xg	22,000 rpm / 54,111 xg
Max. RPM / RCF for Swing-out	5,000 rpm / 5,394 xg	5,000 rpm / 5,394 xg	5,000 rpm / 5,394 xg	5,000 rpm / 5,394 xg
Max. Capacity for Fixed Angle	6 x 85 mL, 30 x 1.5/2.0 mL	6 x 85 mL, 30 x 1.5/2.0 mL	6 x 500 mL, 30 x 1.5/2.0 mL	6 x 1,000 mL, 30 x 1.5/2.0 mL
Max. Capacity for Swing-out	4 x 250 mL, 48 x 15 mL, 4 x 4 MTPs	4 x 250 mL, 48 x 15 mL, 4 x 4 MTPs	4 x 250 mL, 4 x 12 x 15 mL, 4 x 4 MTPs	4 x 250 mL, 4 x 12 x 15 mL, 4 x 4 MTPs
Temp. Range (°C)	-	-20°C to 40°C		
Fast Cool Button	-	Yes		
Time Control	Pulse, timed <100 min or continuous	Pulse, timed <10 hr or continuous		Pulse, timed <100 hr or continuous
Time Counting Range	Selectable, at set speed or from starting			
RCF/RPM Conversion	Yes			
Noise Level (dependent on rotor)	≤60 dB		≤56 dB	
ACC / DEC Ramps	9/10			
Program Memory	100			
Power Supply	AC 230V, 50Hz (AC 220-230V, 60/50Hz; 110V optional)			
Power Requirement	900 VA	2.5 kVA		4.0 kVA
Dimension (W x D x H / mm)	475 x 561 x 330	655 x 620 x 357	473 x 620 x 830	824 x 634 x 1,049
Net Weight	40 kg	78 kg	110 kg	240 kg
CE MARK	Yes			
Cat. No.	LZ-1248	LZ-1248R	LZ-1736R	LZ-2236R

Public Health England Porton Down의 공식 인증을 받은
Bio-safety Easy-lock Rotor

Bio-Safe

Manufacturer Validated

Bio-Safe

Porton Down Certified

